

PRESTO

REGULATEUR THERMOSTATIQUE ENTREE PARALLELE 1/2

Réf. 29006



Azur Concept Blanchisserie a sélectionné ce régulateur thermostatique, à entrée parallèle 1/2", de chez **PRESTO**.

Un accessoire performant, offrant :

- Une pression statique maximale de 10 bars
- Une différence de pression dynamique maximale entre eau chaude et froide de 1 bar

Il dispose d'une sécurité anti-brûlure (arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide) et d'une résistance de température jusqu'à 75°C (durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques).

Son efficacité permet d'élever le débit au maximum à 43L/min à 3 bars, mais il fonctionne à un débit minimum de 4L/min à 3 bars également.

Un équipement conforme aux normes :

- NF ISO 9227 essai DSS (résistance au brouillard salin 200 H)
- NF EN1982 / EN12164 / EN12165 (corps en laiton)

POINTS FORTS

- Robuste
- Performant

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception
- Installation
- Maintenance
- Dépannage

PRESTO

REGULATEUR THERMOSTATIQUE ENTREE PARALLELE 1/2

Réf. 29006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation hydraulique : Entrée et sortie G 1/2" (15x21)
- Stabilité de la température mitigée : +/- 2°C
- Poids net : 0,6 kg
- Réglage de la température à l'usine : 38°C
- Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)