

MIELE

SECHE LINGE PT8401 20KG MIELE

Réf. PT8401 EL OB / PT8401 EL ED / PT8401 G OB



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce sèche linge **MIELE PT8401** disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie aérogliss, ce sèche linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en électricité.

Ce sèche linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

Modèles :

PT8401 EL OB : Electrique, 400L, Carrosserie octobleu

PT8401 EL ED : Electrique, 400L, Carrosserie inox

PT8401 G OB : Gaz, 400L, Carrosserie octobleu

POINTS FORTS

- Fenêtre des symboles facile à comprendre
- Séchage du linge intelligent
- Recyclage de l'air
- Faible consommation
- Programme Express

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception - Installation - Maintenance

MIELE

SECHE LINGE PT8401 20KG MIELE

Réf. PT8401 EL OB / PT8401 EL ED / PT8401 G OB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sèche linge MIELE PT8401 inox électrique Profitronic B
- Caractéristiques:
- Capacité [kg] : 20
- Avec un rapport volumétrique 1:20
- Volume du tambour [l] : 400
- Evaporation de l'eau [l/h] 22,1 [EL]
- Avec une humidité résiduelle de 70% à 0%
- Commande Profitronic B commande de temps avec 4 niveaux de température, durée sélectionnable jusqu'à 60 min (par paliers de 5 minutes)
- Ecran avec affichage des temps de séchage sélectionnés et de la durée restante
- Chauffage Electrique (EL)
- Raccordement électrique : 3N AC 380-415V 50Hz
- Fusibles [A]: 3x50
- Puissance de raccordement [kW]: 23,8
- Chauffage [kW]: 22,5
- Sèche-linge à évacuation
- Flux d'air axial : la circulation d'air suivant le principe du flux longitudinal permet d'utiliser de façon optimale l'énergie, de sécher rapidement et efficacement.
- Tambour Aérogliss : le tambour Aérogliss Miele garantit un soin parfait de votre linge avec sa structure alvéolée unique.
- Air recycling : le séchage selon le principe du flux d'air longitudinal permet de renvoyer 60% de l'air déjà chauffé dans le cycle de séchage, pour une consommation d'énergie et des temps de séchage optimaux.
- Dispositif d'inversion
- Aspiration centrale d'air frais
- Grande surface du filtre peluche
- Interface optique
- En option : raccordement pic de délestage
- Façade appareil en inox
- Parois latérales octobleu, paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de porte
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Charnière inversable
- Taille H/B/T [mm] 1400/906/1148 [EL]
- Poids [kg]: 191 [EL]
- Niveau de puissance acoustique: LwA 72,8 db
- Dispositif anti-éclaboussure IPX4
- DEEE (traitement des déchets)
- Accessoires possibles :
- Monnayeurs
- Silencieux
- Paniers et corbeilles à linge
- Chariot de transport